

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МОТОРНОЕ МАСЛО SVANCER DIESEL PREMIUM 15W-40 CK-4/SN

Моторное масло SVANCER DIESEL PREMIUM 15W-40 CK-4/SN – всесезонное полностью синтетическое среднезольное (Mid SAPs) моторное масло с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы, производимое на основе базовых маслах III группы и ПАО (полиальфаолефинов) с применением высокотехнологичного пакета присадок последнего поколения, соответствующего уровню эксплуатационных свойств масел категории UHPD (Ultra High Performance Diesel).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Масло SVANCER DIESEL PREMIUM 15W-40 CK-4/SN – предназначено для применения в шоссейной (тягачи, автобусы) и внедорожной (сельскохозяйственной, горнодобывающей) технике с дизельными двигателями с турбонаддувом европейских производителей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Рекомендовано для двигателей экологического класса Евро-5 и 6, где требуется уровень эксплуатационных свойств API CK-4, CJ-4, ACEA E6/E8, E7, E9/E11.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высочайшая термическая и антиокислительная стабильность, препятствует образованию отложений и старению масла, продлевая срок его службы.
- Отличная прокачиваемость масла, обеспечивает легкий запуск при температурах до минус 25°C.
- Улучшенные моющие и нейтрализующие свойства, обеспечивают чистоту от высоко- и низкотемпературных отложений и защиту деталей, продлевая срок службы двигателя.
- Совместимость с системами снижения токсичности отработанных газов SCR, EGR и сажевыми фильтрами (DPF).
- Усиленная защита от износа и стабильность вязкостно-температурных характеристик продлевают срок службы двигателя.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	15,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	138
Динамическая вязкость CCS при минус 30°C, мПа·с	ASTM D 5293	6 410
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	240
Температура застывания, °C	ASTM D 97	- 35
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D 5800	9,0
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	9,7
Зольная сульфатная %	ASTM D 874	1,0
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	870

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

СООТВЕТСТВИЕ ДОПУСКАМ:

SAE 15W-40
API CK-4, CJ-4, SN
ACEA E6/E8, E7, E9/E11

MB 228.31/228.51 Caterpillar ECF-3
Deutz DQC III-10 LA/ DQC IV-18 LA
Renault RLD-3/RGD Scania LDF-4
MAN M3477/M3575/M3271-1 Volvo
VDS-4.5 Mack EO-O Cummins CES
20081/20086 JASO DH-2 DDC
93K218/93K222 MTU Category
2.1/3.1 DAF LD

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ:

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА:



205л. 20л. 4л. 1л.

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.



www.svancer.ru



Тел: +7 (495) 137-55-21



zakaz@svancer.ru



г. Москва, ул. Барышиха, 57Б