

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО SVANCER UTTO 10W-30 GL-4

Высококачественное универсальное трансмиссионно-гидравлическое масло категории UTTO (Universal Tractor Transmission Oil). Производится на основе высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел с применением сбалансированного пакета присадок, обеспечивающего необходимый уровень эксплуатационных свойств.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER UTTO разработано специально для строительной и сельскохозяйственной техники John Deere, Massey Ferguson, New Holland и другой техники. Предназначено для применения в коробках передач, системах «мокрых» тормозов, гидравлических системах и дифференциалах, для которых необходимо применение масел спецификации UTTO.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенная защита от износа механизмов трансмиссии, снижает вероятность простоя оборудования и ремонта.
- Стабильность фрикционных характеристик исключает проскальзывание в трансмиссии и скрип тормозов.
- Современные ингибиторы коррозии надежно защищают компоненты оборудования от ржавления.
- Высокая окислительная и термическая устойчивость гарантируют сохранность чистоты компонентов оборудования в течение всего срока эксплуатации.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	10,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	152
Вязкость динамическая по Брукфильду, мПа·с	ASTM D2983	58750
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	225
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-39
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1a
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	870

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 10W-30
API GL-4
John Deere J20C, Massey Ferguson CMS
M1135/M1143/M1145, NEW HOLLAND MAT 3525,
FORD M2C-134-D, FORD M2C-86-B, FORD M2C-86-C,
ZFTE-ML 03E/05F/17E/21F, Allison C4, Vickers/ Eaton I-
280-S/M2950S

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б