

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МОТОРНОЕ МАСЛО SVANCER ORION CNG LA 10W-30

Всесезонное полусинтетическое моторное масло для газовых двигателей с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы, производимое на основе высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел, атак же высокотехнологичного пакета присадок по технологии Mid SAPs.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER ORION CNG LA предназначено для применения в двигателях, работающих на сжатом природном газе (CNG) или сжиженном нефтяном (LPG) газе, современного коммерческого транспорта (автобусов, грузовых автомобилей, легкого коммерческого транспорта), для которого рекомендовано применение масел уровня API CF.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкая зольность и моющие свойства масла, препятствуют образованию отложений, способствуя увеличению межсервисного интервала.
- Отличная термо- и окислительная стабильность синтетических компонентов, обеспечивающая долгий срок службы масла.
- Усиленная защита от износа и стабильность вязкостно-температурных характеристик продлевают срок службы двигателя.
- Отличные низкотемпературные свойства, обеспечивают легкий запуск двигателя при температурах до минус 30°C.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	11,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	145
Динамическая вязкость CCS при минус 25°C, мПа·с	ASTM D5293	6140
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-42
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11,5
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	9,1
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	0,9
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	865

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 10W-30
API CF
Cummins CES 20085, Cummins CES 20092, DDC
92K216, MB 226.9

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б