

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МОТОРНОЕ МАСЛО SVANCER EXTREME 15W-40 SL/CF

Моторное масло SVANCER Extreme 15W-40 SL/CF – всесезонное полусинтетическое моторное масло, производимое на основе высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел с применением сбалансированного пакета присадок последнего поколения и обеспечивающее надежную эксплуатацию двигателя в широком диапазоне нагрузок и температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Масло SVANCER Extreme 15W-40 SL/CF - подходит для применения в легковых автомобилях, внедорожниках, микроавтобусах и малотоннажных грузовиках с современными бензиновыми и дизельными двигателями (без сажевых фильтров), в том числе оборудованных турбонаддувом, где рекомендовано применение масел с уровнем свойств API SL/CF, ACEA A3/B4 и ниже.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая стабильность к окислению и увеличенный ресурс благодаря сбалансированному составу.
- Отличные низкотемпературные свойства, облегчающие запуск двигателя при температурах до минус 25°C.
- Сохранение стабильной масляной пленки и антифрикционных характеристик, обеспечивающих надежную защиту при долгих нагрузках.
- Усиленная защита от износа, загрязнений и запас нейтрализующих свойств.

Типичные физико-химические характеристики*

| Наименование показателя | Метод испытания | Значения |
|---|-----------------|----------|
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с | ASTM D 445 | 15,2 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 138 |
| Динамическая вязкость CCS при минус 30°C, мПа·с | ASTM D 5293 | 6 540 |
| Температура вспышки в тигле, °C | ASTM D 92 | 242 |
| Температура застывания, °C | ASTM D 97 | - 33 |
| Испаряемость по NOACK, % | ASTM D 5800 | 9,5 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ГОСТ 11362 | 10,1 |
| Зольная сульфатная % | ASTM D 874 | 1,3 |
| Плотность при 20°C, г/см ³ | ASTM D 4052 | 871 |

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

СООТВЕТСТВИЕ ДОПУСКАМ:

SAE 15W-40
 API SL/CF
 ACEA A3/B3, A3/B4
 VW 501.01/505.00 MB 229.1
 PSA B71 2294/2296 GM-LL-A/B-025
 Fiat 9.55535

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ:

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА:



205л. 20л. 4л. 1л.

Содержащиеся в этом техническом документе данные несут общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.



www.svancer.ru



Тел: +7 (495) 137-55-21



zakaz@svancer.ru



г. Москва, ул. Барышиха, 57Б