

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

## МОТОРНОЕ МАСЛО SVANCER PROFESSIONAL ULTRA 0W-20 SP GF-6A

Моторное масло SVANCER Professional Ultra 0W-20 SP GF-6A – всесезонное полностью синтетическое моторное масло, разработанное для обеспечения исключительных моющих свойств, защиты от износа и эксплуатационных характеристик, превосходящих стандарты отрасли. Создано содействовать увеличению срока службы и поддержанию эффективности выхлопных систем бензиновых двигателей.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Масло SVANCER Professional Ultra 0W-20 SP GF-6A подходит для применения в современных бензиновых двигателях легковых автомобилей японского, американского и корейского производства, где рекомендовано применение масел с уровнем свойств API SP, ILSAC GF-6A и ниже.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Выдающаяся термо- и окислительная стабильность, обеспечивающая долгий срок службы масла.
- Отличные низкотемпературные свойства, облегчающие запуск двигателя при температурах до минус 40°C.
- Низкая испаряемость и расход масла.
- Активная защита от износа и загрязнений, продлевающая срок службы двигателя.

#### Типичные физико-химические характеристики\*

| Наименование показателя                               | Метод испытания | Значения |
|---|-----------------|----------|
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D 445      | 8,6      |
| Индекс вязкости                                       | ASTM D 2270     | 170      |
| Динамическая вязкость CCS при минус 30°C, мПа·с       | ASTM D 5293     | 5 320    |
| Температура вспышки в тигле, °C                       | ASTM D 92       | 223      |
| Температура застывания, °C                            | ASTM D 97       | -48      |
| Испаряемость по NOACK, %                              | ASTM D 5800     | 14,6     |
| Щелочное число, мг КОН/г                              | ГОСТ 11362      | 7,2      |
| Зольная сульфатная %                                  | ASTM D 874      | 0,9      |
| Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>                 | ASTM D 4052     | 831      |

\*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

### СООТВЕТСТВИЕ ДОПУСКАМ:

SAE 0W-20  
API SP/SP-RS, SN/SN-RC  
ILSAC GF-6A/GF-5  
GM Dexos 1 / 6094M  
Ford WSS-M2C947-A  
KIA/Hyundai

### ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ:

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

### ФАСОВКА:



205л. 20л. 4л. 1л.

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

[www.svancer.ru](http://www.svancer.ru)

Тел: +7 (495) 137-55-21

[zakaz@svancer.ru](mailto:zakaz@svancer.ru)

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б