

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

## СУДОВОЕ МАСЛО ГОСТ SVANCER M-20Г2СД

SVANCER M-20Г2СД - универсальное высокоэффективное моторное масло для смазывания двухтактных и четырехтактных дизельных судовых двигателей различной степени форсирования и аналогичных дизелей и дизель-генераторов общего назначения (кроме автотракторных). Производится на минеральной основе с применением пакета присадок, обеспечивающего высокие моющие-диспергирующие, антиокислительные и противоизносные свойства.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для тепловозных дизельных двигателей, стационарных дизель-генераторов, дизель-редукторных агрегатов, также применяется для смазывания главных и вспомогательных тронковых, средне- и высокофорсированных дизельных двигателей судов морского и речного флотов и в других судовых механизмах, где требуется применение масел с высокой влагостойкостью.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает хорошей влагостойкостью, позволяющей маслу работать при постоянном контакте с водой
- Высокие деэмульгирующие свойства обеспечивают легкое отделение воды при сепарации и стабильное смазывание деталей двигателей
- Обладает хорошими моюще-диспергирующими свойствами даже при использовании топлив с повышенным содержанием серы, обеспечивая максимальные интервалы замены масла
- Стабильно при высоких температурах, позволяя двигателям работать при высоких нагрузках
- Имеет высокий уровень антиокислительных, антикоррозионных и противоизносных характеристик, обеспечивая максимальный межремонтный пробег двигателей

#### Типичные физико-химические характеристики\*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	20,5
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с 2	ГОСТ 33	260
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	92
Температура вспышки в тигле, °C	ГОСТ 4333	260
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-15
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	9,6
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	902

\*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ГОСТ Р 51907-2002

### ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

### ФАСОВКА

**205л****20л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

[www.svancer.ru](http://www.svancer.ru)

Тел: +7 (495) 137-55-21

[zakaz@svancer.ru](mailto:zakaz@svancer.ru)

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б