

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МОТОРНОЕ МАСЛО SVANCER GALAXY LL 5W-30 CI-4 PLUS

Современное синтетическое «Long Life» масло на основе базовых масел III и V группы и ультра эффективного пакета присадок последнего поколения для Scania, Mercedes-Benz, MAN, DAF, Volvo, Sitruk и других производителей. Обладает высочайшими эксплуатационными, исключительными мощными и антиокислительными свойствами, совместимо с системами снижения токсичности отработанных газов SCR, EGR без сажевых фильтров (DPF).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER GALAXY LL 5W-30 - предназначено для применения в магистральной (тягачи, автобусы) и внедорожной технике с тяжело нагруженными дизельными двигателями европейских, американских и азиатских производителей, работающих с увеличенными интервалами замены масла. Рекомендовано для двигателей экологического класса EURO-5 и ниже с турбонаддувом и без, где требуется уровень эксплуатационных свойств API CI-4 и ACEA E4.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая прочность масляной пленки и улучшенные противоизносные свойства продлевают срок службы деталей двигателя.
- Уникальная рецептура обеспечивает термическую и антиокислительную стабильность, препятствуя образованию отложений и старению масла, продлевая срок его службы.
- Сбалансированные вязкостно температурные свойства гарантируют превосходную прокачиваемость и текучесть масла при низких температурах, не увеличивая потери вязкости от деструкции и расхода за счет испаряемости.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	15,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	155
Динамическая вязкость CCS при минус 30°C, мПа·с	ASTM D5293	5850
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-45
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	15,7
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1,7
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	863

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 5W-30

API CI-4 Plus, CI-4


ACEA E7/E4

Scania LDF 2, Scania LDF 3, MB 228.5, MAN M3277, Volvo VDS 3, Deutz DQC IV-18, Renault RLD/RLD-2/RXD, DAF Extended Drain, Cummins CES 20078, Global DHD-1, MTU Category 3.0, JASO DH-1, DCC 93K215, MACK EO-N/ EO-N Plus, IVECO T18-1804 Classe T3

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА



205л

20л

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.



www.svancer.ru



Тел: +7 (495) 137-55-21



zakaz@svancer.ru



г. Москва, ул. Барышиха, 57Б