

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МОТОРНОЕ МАСЛО SVANCER DIESEL PREMIUM 5W-30 CJ-4/SN

Моторное масло SVANCER DIESEL PREMIUM 5W-30 CJ-4/SN – всесезонное полностью синтетическое среднезольное (Mid SAPs) моторное масло с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы, производимое на основе базовых маслах III группы и ПАО (полиальфаолефинов) с применением тщательно подобранного пакета присадок зарубежного производства, обеспечивающего уровень эксплуатационных свойств масел категории UHPD (Ultra High Performance Diesel).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Масло SVANCER DIESEL PREMIUM 5W-30 CJ-4/SN – предназначено для применения в шоссейной (тягачи, автобусы) и внедорожной (сельскохозяйственной, горнодобывающей) технике с дизельными двигателями европейских, американских и азиатских производителей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Рекомендовано для двигателей экологического класса Евро-5 и 6, где требуется уровень эксплуатационных свойств API CJ-4, ACEA E7, E9.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Улучшенная термическая и антиокислительная стабильность, продлевает срок службы масла.
- Отличная прокачиваемость масла, обеспечивает легкий запуск при температурах до минус 35°C.
- Отличные моющие и нейтрализующие свойства, обеспечивают чистоту от высоко- и низкотемпературных отложений и защиту деталей, продлевая срок службы двигателя.
- Совместимость с системами снижения токсичности отработанных газов SCR, EGR и сажевыми фильтрами (DPF).
- Усиленная защита от износа и стабильность вязкостно-температурных характеристик продлевают срок службы двигателя.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	12,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	155
Динамическая вязкость CCS при минус 30°C, мПа·с	ASTM D 5293	5 610
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	230
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-42
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D 5800	12,0
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	9,4
Зольная сульфатная %	ASTM D 874	1,0
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	852

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

СООТВЕТСТВИЕ ДОПУСКАМ:

SAE 5W-30
API CJ-4, SN
ACEA E7, E9

MB 228.31 Caterpillar ECF-3 Cummins CES
20081, 20086 Renault RLD-3 MAN M3575,
M3271-1 JASO DH-2 Volvo VDS-4 DDC
93K218, 93K222 Mack EO-O MTU Category 2.1
Deutz DQC III-10 LA Scania LA

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ:

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА:



205л.

20л.

4л.

1л.

Содержащиеся в этом техническом документе данные несут общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б