



SVANCER

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

## ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО SVANCER HYDRAULIC HLP 150

Высокоэффективное гидравлическое масло, производимое на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и многофункционального пакета присадок, обеспечивающего защиту от износа и повышения ресурса оборудования.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER HYDRAULIC HLP предназначено для применения в стационарных промышленных гидравлических системах и приводах станочного, прессового и другого промышленного оборудования, а так же мобильной техники сезонного использования. Подходит для поршневых, шестеренчатых, лопастных, аксиально-поршневых насосов для которых соответствия с требованиями производителя необходимо использование масел HLP.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает улучшенной фильтруемостью и стойкостью к пенообразованию.
- Стойость к окислению, образованию отложений способствует длительному сроку эксплуатации жидкости.
- Хорошие противоизносные свойства позволяют увеличить срок службы компонентов гидравлических систем.
- Стабильность вязкостно-температурные характеристики препятствует снижению производительности гидравлического оборудования.
- Современные ингибиторы коррозии и антиокислительные присадки обеспечивают защиту деталей от негативного воздействия кислот и влаги.

#### Типичные физико-химические характеристики\*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	150
Индекс вязкости	ASTM D 2270	93
Класс чистоты	ГОСТ 17216	12
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	225
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-14
Кислотное число, мг KOH/г	ГОСТ 11362	0,7
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1a

\*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

HLP 150  
ISO VG 150  
DIN 51524-2  
ISO 11158-HM  
DIN 51524-1 (HL); DIN 51524-2 (HLP); ASTM D 6158 (HM); ISO 11158 (HM); SAE MS1004 (HM); AIST 127&126; SEB 181222; GM LS-2; Vickers I-286-S/M-2950S; Afnor NF E 48-603 (HM)

### ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

### ФАСОВКА



205л 20л

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.



[www.svancer.ru](http://www.svancer.ru) Тел: +7 (495) 137-55-21

[zakaz@svancer.ru](mailto:zakaz@svancer.ru) г. Москва, ул. Барышиха, 57Б