

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МАСЛО ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ SVANCER МОТО 2T SEMI SYNT

Высокопроизводительное полусинтетическое моторное масло предназначено для двухтактных бензиновых двигателей мототранспорта. Масло изготовлено на основе минерального и синтетического базовых масел с добавлением малозольного пакета присадок, снижающего образование нагара, лаковых отложений и шлама.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для использования в двухтактных бензиновых двигателях транспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мопедов, снегоходов). Подходит для двигателей с воздушным или водяным охлаждением в системах с автоматической подачей масла или предварительно смешиваться с топливом. Рекомендовано для транспортных средств где требуется уровень эксплуатационных свойств API TC/JASO FB и ниже.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная смешиваемость с топливом обеспечивает эффективное смазывание двигателя.
- Низкая зольность и моющие свойства присадок обеспечивают надежную работу цилиндропоршневой группы без залипания поршней и преждевременного воспламенения.
- Антиокислительные и противоизносные свойства масла обеспечивают защиту двигателя и продлевают срок его службы.
- Сохранение экологии и здоровья благодаря снижению уровня задымления при выхлопе.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	9,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	110
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	225
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-30
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	1,4
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	0,12
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	867

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

2T
API TC
JASO FB
ISO-L-EGD

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****5л****1л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б