

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

## SVANCER PROFESSIONAL ULTRA FUEL ECONOMY 5W-30 A5/B5

Моторное масло SVANCER Professional Ultra Fuel Economy 5W-30 A5/B5 – энергосберегающее всесезонное полностью синтетическое моторное масло. Предназначенное для максимальной защиты и чистоты деталей двигателей европейских и азиатских автомобилей, эксплуатируемых в различных условиях.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Масло SVANCER Professional Ultra Fuel Economy 5W-30 A5/B5 - подходит для применения в современных высокопроизводительных бензиновых и маломощных дизельных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков, специально разработанных для использования масел с пониженной вязкостью, для которых необходимо применение масел уровня API SN, ACEA A5/B5 и ниже.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая термоокислительная стабильность и моющие свойства, препятствуют образованию отложений, способствуя увеличению межсервисного интервала.
- Отличные низкотемпературные свойства, облегчающие запуск двигателя при температурах до минус 35°C.
- Сохранение стабильной масляной пленки и антифрикционных характеристик.
- Экономия топлива, снижение выбросов, низкая испаряемость и расход масла.

#### Типичные физико-химические характеристики\*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	10,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	155
Динамическая вязкость CCS при минус 30°C, мПа·с	ASTM D 5293	5 280
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	235
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-39
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D 5800	9,7
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	11,5
Зольная сульфатная %	ASTM D 874	1,1
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	851

\*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

### СООТВЕТСТВИЕ ДОПУСКАМ:

SAE 5W-30  
 API SN/CF, SL/CF  
 ACEA A1/B1, A5/B5  
 MB 229.6 VW 504.00 RN 0700  
 Fiat 9.55535-G1 KIA/Hyundai  
 Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003  
 Ford WSS-M2C913-B/C/D

### ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ:

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

### ФАСОВКА:



205л. 20л. 4л. 1л.

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.



[www.svancer.ru](http://www.svancer.ru)



Тел: +7 (495) 137-55-21



[zakaz@svancer.ru](mailto:zakaz@svancer.ru)



г. Москва, ул. Барышиха, 57Б