

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО SVANCER COMPREX PAO 32

SVANCER Compreh PAO линейка современных компрессорных масел, произведенных на основе высококачественных полиальфаолефинов и технологичного беззольного пакета присадок, обеспечивающего высокий уровень антиокислительных и антипенных свойств, а также защиту оборудования от износа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER Compreh PAO предназначено для компрессорного оборудования, эксплуатируемого на предприятиях энергетической, металлургической, нефтяной, химической, строительной, машиностроительной и других видов промышленности. Масла с классом вязкости до VG 68 подойдут для смазывания винтовых и роторных компрессоров, для поршневых свыше VG 68. Также может применяться для смазывания подшипников и в циркуляционных системах смазки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря высокой термоокислительной стабильности полиальфаолефинов, можно значительно увеличить интервалы между заменами смазочного материала.
- Совместимо с продуктами на основе нефтяных базовых масел.
- Предотвращение образования отложений за счет исключительной термической и химической стабильности базовой основы.
- Современные антиоксиданты защищает масло от преждевременного старения, что позволяет увеличить срок службы масла.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	31,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	112
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	231
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-56
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1a
Дезэмульгирующие свойства, мин.	ASTM D1401	12
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	845

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

VDL 32
ISO VG 32
DIN 51506-3
ISO 6743-3
ISO 6521 - DAB/DAJ

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б