

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МАСЛО ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ SVANCER МОТО 4Т 5W-40

Всесезонное синтетическое моторное масло для четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов и квадроциклов. Производится на основе высокоочищенных синтетических масел и специализированного пакета присадок, обеспечивающего максимальную производительность двигателя без снижения его ресурса.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для мототехники с четырехтактными бензиновыми двигателями с воздушным или водяным охлаждением, атак же с интегрированной и не интегрированной коробкой переключения передач со многодисковым сцеплением в масляной ванне или сухим сцеплением. Предусмотрено для двигателей где необходимо применение моторных масел, соответствующих стандарту API SN и ниже, а также JASO MA2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антиокислительные и антикоррозионные свойства присадок защищают узлы двигателя от ржавчины и коррозии в любых погодных условиях.
- Исключительная устойчивость к окислению и запас моющих свойств, предотвращает образование отложений на элементах двигателя.
- Плавность и точность работы сцепления в разнообразных режимах движения.
- Предотвращение износа деталей двигателя и трансмиссии благодаря значительному ресурсу противоизносных характеристик.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	14,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	163
Динамическая вязкость CCS при минус 30°C, мПа·с	ASTM D5293	5757
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	227
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-45
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7,8
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,1
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	845

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

4Т
SAE 5W-40
API SN/SM/SL
JASO MA2

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****5л****1л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б