

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МОТОРНОЕ МАСЛО SVANCER S-DURO 15W-40 CI-4/SL

Моторное масло SVANCER S-Duro 15W-40 CI-4/SL – всесезонное полусинтетическое моторное масло премиум класса категории SHPD (Super High Performance Diesel), производимое на основе синтетических и минеральных базовых масел гидрокаталитической очистки с применением тщательно подобранного пакета присадок зарубежного производства, обеспечивающего уровень эксплуатационных свойств, превосходящий требования спецификаций большинства производителей техники.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Масло SVANCER S-Duro 15W-40 CI-4/SL – предназначено для применения в шоссейной (тягачи, автобусы) и внедорожной (сельскохозяйственной, горнодобывающей) технике с современными высокофорсированными дизельными двигателями (без сажевых фильтров) с турбонаддувом и без европейских, американских и азиатских производителей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Рекомендовано для двигателей экологического класса Евро-3 и 4, где требуется уровень эксплуатационных свойств API CI-4, ACEA E7. Превосходят масла групп API CH-4, CG-4, CF-4.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Улучшенная термическая и антиокислительная стабильность, продлевает срок службы масла.
- Отличная прокачиваемость масла, обеспечивает легкий запуск при температурах до минус 25°C.
- Отличные моющие и нейтрализующие свойства, обеспечивают чистоту от высоко- и низкотемпературных отложений и защиту деталей, продлевая срок службы двигателя.
- Совместимость с системами снижения токсичности отработанных газов SCR и EGR.
- Усиленная защита от износа и стабильность вязкостно-температурных характеристик продлевают срок службы двигателя.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	15,0
Индекс вязкости	ASTM D 2270	141
Динамическая вязкость CCS при минус 30°C, мПа·с	ASTM D 5293	6 520
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	235
Температура застывания, °C	ASTM D 97	- 35
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D 5800	12,5
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	9,3
Зольная сульфатная %	ASTM D 874	1,4
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	871

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


СООТВЕТСТВИЕ ДОПУСКАМ:

SAE 15W-40
API CI-4 Plus, CI-4, CH 4, SL, SJ
ACEA E7
MB 228.2/228.3 Cummins CES 20076
Caterpillar ECF-2 Global DHD-1 Renault
RLD/ RLD-2 MAN M3275-1 Volvo VDS-3
Mack EO-N/ EO-M Plus DAF HP-2 MTU
Type 2 ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) DDC
93K215 ПАО «КАМАЗ»

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ:

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА:



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б