



SVANCER

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СУДОВОЕ МАСЛО ГОСТ SVANCER М-14Д2

Судовое масло, предназначенное для использования в тепловозных дизелях, а также в высокофорсированных дизелях с наддувом карьерных самосвалов, где рекомендовано масло уровня CD. По сравнению с маслом М-14Г2ЦС обладает более высоким эксплуатационным потенциалом по нейтрализующей способности, моющим свойствам, стойкости к высокотемпературному окислению, противоизносным свойствам. Аналогично импортным маслам категории API CD. Изготавливается на основе минеральных базовых масел с добавлением сбалансированного пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для использования в тепловозных дизелях, а также в высокофорсированных дизелях с наддувом карьерных самосвалов, где требуется использование моторного масла, соответствующего API CD или более ранним спецификациям.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает увеличение пробега до замены масла и увеличение сроков службы элементов фильтров тонкой очистки по сравнению с маслом М-14Г2ЦС в 1,7-2 раза
- Имеет отличные антиокислительные, противоизносные и антикоррозионные характеристики, обеспечивая максимальный межремонтный пробег двигателей
- Обладает хорошими моюще-диспергирующими свойствами даже при использовании топлива с повышенным содержанием серы, что позволяет не уменьшать интервалы замены масла
- Стабильность при высоких температурах обеспечивает работу двигателей в тяжелых условиях

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	14
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	92
Температура вспышки в тигле, °С	ГОСТ 4333	241
Температура застывания, °С	ГОСТ 11362	-18
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 20287	13,6
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	1,85
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	898

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API CD
MB 228.0; MAN 270; MTU Type 1

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствие с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА



205л 20л

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.



www.svancer.ru Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru г. Москва, ул. Барышиха, 57Б