

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МОТОРНОЕ МАСЛО SVANCER PROFESSIONAL ULTRA C3 5W-30 SN/CF

Моторное масло SVANCER Professional Ultra C3 5W-30 SN/CF – всесезонное полностью синтетическое среднезольное (Mid SAPs) моторное масло с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы. Разработано для обеспечения максимальной защиты и чистоты деталей двигателя, эксплуатируемых в различных условиях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Масло SVANCER Professional Ultra C3 5W-30 SN/CF - подходит для применения в современных дизельных и бензиновых двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков, для которых необходимо применение масел уровня API SN, ACEA C3 и ниже. Совместимо с системами снижения токсичности выхлопных газов (DPF, TWC, EGR, SCR).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая термоокислительная стабильность и мощные свойства, препятствуют образованию отложений, способствуя увеличению межсервисного интервала.
- Отличные низкотемпературные свойства, облегчающие запуск двигателя при температурах до минус 35°C.
- Увеличение срока службы систем доочистки выхлопных газов.
- Низкая испаряемость, расход масла и экономия топлива.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	11,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160
Динамическая вязкость CCS при минус 30°C, мПа·с	ASTM D 5293	5 910
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	230
Температура застывания, °C	ASTM D 97	- 40
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D 5800	9,5
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	7,4
Зольная сульфатная %	ASTM D 874	0,77
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	851

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

СООТВЕТСТВИЕ ДОПУСКАМ:

SAE 5W-30
 API SN/CF
 ACEA C3
 MB 229.31/229.51/229.52 BMW
 Longlife-04 VW
 504.00/505.01/507.00 Porsche C30
 Chrysler MS-11106 GM Dexos 2
 Fiat 9.55535-S1 Audi Motorsport
 V31 748 026

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ:

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА:



205л. 20л. 4л. 1л.

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.



www.svancer.ru



Тел: +7 (495) 137-55-21



zakaz@svancer.ru



г. Москва, ул. Барышиха, 57Б