

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

## ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО ГОСТ SVANCER МГТ

SVANCER МГТ - дистиллятное масло глубокой депарафинизации и селективной очистки, загущенное полимерной присадкой. Сбалансированный пакет присадок обеспечивает высокий уровень антипенных, антифрикционных, антиокислительных, противоизносных и противокоррозионных свойств. Совместимо с различными уплотнительными материалами.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для эксплуатации в гидросистемах навесного оборудования и гидромеханических коробках передач при температуре окружающей среды от -50 °С до +50 °С.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает снижение трения и износа контактирующих деталей, отводит тепло от узлов трения;
- Защищает детали от коррозии, очищают поверхности трения от загрязнений.

#### Типичные физико-химические характеристики\*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	6,52
Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с 2	ГОСТ 33	30,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	177
Температура вспышки в тигле, °С	ГОСТ 4333	170
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-55
Испытание на коррозию меди	ГОСТ 2917	2а
Плотность при 20°С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	855

\*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТУ 38.1011103-87

### ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

### ФАСОВКА



205л

20л

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.



[www.svancer.ru](http://www.svancer.ru)



Тел: +7 (495) 137-55-21



[zakaz@svancer.ru](mailto:zakaz@svancer.ru)



г. Москва, ул. Барышиха, 57Б